naturarte@naturarte.eu
(34) 613 270 929 | 613 752 855
www.naturarte.eu

P/ Marqués de Zafra,
34.28026 Madrid,
España.

FICHE TECHNIQUE

Parquet géométrique



PRODUIT

Parquet Multicouche en chêne de structure lamellaire.
Constitué par une couche supérieure en chêne de 4 mm d'épaisseur, et d'un support en bois contreplaqué multicouche.
Présente une coupe en forme de losange.
Finitions personnalisables.

DIMENSIONS STANDARDS

- Dimension par losange : 51 x 30 mm
- +D'autres dimensions personnalisables.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Bois	**Chêne nordique**	
Epaisseur totale	15mm d´épaisseur	
Epaisseur de la couche noble	4mm d´épaisseur	
Densité apparente	+/- 700 kg/m3	UNE-EN 323:1994*
Humidité	7.00 +/- 2 %	UNE-EN 13183-1/AC:2004*
Installation	Collé au support	
Utilisation prévue	En intérieur	
Emission formaldéhyde	E1	EN 717*
Durabilité biologique	Classe E1	UNE EN 335 -1 ; UNE EN 335-2*
Emission de Pentachlorophénol	< 5 ppm	UNE- EN 14342
Poids par surface	>500/ m2	EN 14342*
Conductivité thermique	0.13/0.22 W/M*K	UNE-EN 12667:2002*
Résistance thermique	0.11 M2*K/W	UNE-EN 12667:2002*
Réaction au feu	Dfl-s1	EN 13501*
Résistance au dérapage	Classe 1	UNE 41901*
Système d'évaluation	Système d'évaluation	

CERTIFICATION PARQUET MULTICOUCHE

- Produit fabriqué selon la NORME UNE- EN 13489
- Certification FSC de La certification de gestion forestière durable
- Certification TECNICALIA, laboratoire accrédité par la ENAC d'après le dossier n°4/LE024

CARACTÉRISTIQUES PARQUET MULTICOUCHE


Produit de qualité haut de gamme afin d'obtenir une grande durabilité


Matériau d'origine européenne


Utilisation d'huiles et de vernis sur le bois. Grâce à cette finition, le bois conserve l'aspect naturel de l'huile conventionnelle, et à la fois résiste aux tâches du quotidien et réduit le besoin d'entretien. Les avantages sont un aspect naturel, peu d'entretien, et plus de résistance aux tâches d'eau, de vin, fruits,...


Chêne/Noyer/Merbau avec un léger brossage ; biseaux sur les quatre côtés avec vernis ultraviolet mat. Incorpore deux couches spéciales de vernis, une première couche l'abrasion et une autre couche contre les griffes.


Installation apte sur une chauffage radiant et sur une réfrigération à l'eau


La finition imite les ébénistes et leur traitement à l'ancienne par le léger brossage à la main du bois qui lui donne un aspect artisanal.


Système d'installation qui colle le produit au sol avec une colle de polyuréthane


Absence de nœuds ou nœud intermédiaire


Application d'huile et de vernis de couleur sur la surface du bois afin d'obtenir différentes gammes chromatiques


Structure formée par une couche supérieure noble du matériel, et une couche intermédiaire de bois contreplaqué qui absorbe les tensions entre les différentes parties, et une couche inférieure de contrepoids.


L'application d'un adhésif est nécessaire à son installation

naturarte

naturarte@naturarte.eu
(34) 613 270 929 | 613 752 855
www.naturarte.eu

P/ Marqués de Zafra,
34.28026 Madrid,
España.